



HP - DeskJet 6940 (C8970B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9364EE (black) nr 337	tusze	187.22 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	335.64 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9364EE (black) nr 337 LAM	tusze	32.12 zł
Lambda - tusz zamiennik C8767 (black) nr 339 LAM	tusze	33.85 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8767EE (black) BP	tusze	107.77 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	44.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	133.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 65 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 26 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm

obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do druku transparentów koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty
obsługiwane formaty nośników	papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm transparenty: A4 210 x 297 mm folia transparentna: A4 210 x 297 mm koperty: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 HPA
-----------------------------	--------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge Ethernet 10/100 BaseTx Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.5 kg
szerokość produktu	450 mm
głębokość produktu	367 mm
wysokość produktu	144 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 50 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	dla wszystkich systemów: napęd CD-ROM, monitor SVGA (rozdzielczość 1024 x 768, 32-bitowa głębia koloru), port USB i kabel USB do bezpośredniego podłączenia komputera lub działająca sieć Ethernet, dostęp do Internetu; systemy PC: dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny (zalecany Pentium® 4 lub lepszy), 64 MB pamięci RAM na instalację podstawowego oprogramowania (256 MB na instalację całego oprogramowania), 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku na instalację podstawowego oprogramowania (450 MB na instalację całego oprogramowania), 2000 Professional, Me, XP Home lub XP Professional na instalację podstawowego oprogramowania (Windows®
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 Professional, XP Home lub XP Professional na instalację całego oprogramowania), przeglądarka Internet Explorer wersja 5.01 SP2 lub nowsza
Mac OS system Mac OS X wersja 10.2.3, 10.3; procesor G3 lub lepszy; 256 MB RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku na instalację oprogramowania

Zawartość Opakowania

hardware drukarka HP Deskjet 6940, czarny atramentowy wkład drukujący HP 339 (21 ml), trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 344 (14 ml), oprogramowanie HP Photosmart Premier, sterowniki drukarki, instrukcja użytkownika na płycie CD, arkusz instalacyjny, podręczny przewodnik, kabel do sieci Ethernet, zasilacz i przewód zasilający
software oprogramowanie HP Photosmart Premier

Inne

certyfikaty IEC 60950: 1999 wydanie trzecie/EN 60950: 2000 (drukarki i adaptery); IEC 60825-1: 1993 +A1: 1997 +A2: 2001/EN 60825-1: 1994/klasa 1 (diody LED)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie