



## HP - DeskJet 9800 (C8165B)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C8765EE (black) nr 338	tusze	207.80 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż CB331EE (2x black) nr 338	tusze	308.84 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	335.64 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C8767 (black) nr 339 LAM	tusze	33.85 zł
Lambda - tusz zamiennik C8765 (black) nr 338 LAM	tusze	42.35 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8765EE (black) BP	tusze	82.98 zł
Black Point - tusz zamiennik C8767EE (black) BP	tusze	107.77 zł
Black Point - tusz zamiennik 51645A (black) BP	tusze	118.42 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	111.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
typ procesora	ARM946E-S
szybkość procesora	96 MHz
poziom hałasu	max 66 dB (A)

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 135 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 330 mm

<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 482 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły, papier foto, koperty, folia, etykiety papierowe, karty, nośniki do wydruków bez marginesów</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3, A3+, A4, A5, B4, B5, B6, C6</b>

## Języki i Emulacje

**standardowe języki drukarki** HP PCL 3

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>opcja</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	HP <b>Jetdirect</b> zewnętrzny serwer druku 175x do sieci Fast Ethernet HP <b>Jetdirect</b> bezprzewodowy serwer druku ew2400 do bezprzewodowej sieci 802.11g i sieci Fast Ethernet (USB 2.0) J7951G HP <b>Jetdirect</b> zewnętrzny serwer druku en3700 do sieci Fast Ethernet

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 12 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 14 kg
<b>szerokość produktu</b>	574 mm
<b>głębokość produktu</b>	409 mm
<b>wysokość produktu</b>	186 mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 15 °C max 35 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b> od 110 do 240 V, 50/60 Hz
<b>typ zasilacza</b>	<b>wewnętrzny</b>
<b>zużycie energii</b>	max 60 W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Pentium 300 MHz, 128 MB RAM, 170 MB wolnego miejsca na twardym dysku, rozdzielczość ekranu 800 x 600, 256 kolorów, IE 5</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Power PC G3, 400 MHz, 128 MB</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>drukarka HP Deskjet 9800, przewód zasilający, czarny wkład drukujący, trójkolorowy wkład drukujący, płyta CD ze sterownikami, arkusz instalacyjny</b>
<b>software</b>	<b>oprogramowanie drukarki HP Deskjet 9800 (zawiera oprogramowanie instalacyjne drukarki, sterowniki</b>

## Inne

---

**certyfikaty** bezpieczeństwo: zgodność z EN 60950/IEC 950 (międzynarodowa), na liście UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), B (Polska), eK (Korea), CCC S&E (Chiny), PSB (Singapur) FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CTICK (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (Unia Europejska), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada), CCC S&E (Chiny), MIC (Korea). Energy Star®

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie