



HP - DeskJet 9800d (C8166B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C8765EE (black) nr 338	tusze	195.48 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż CB331EE (2x black) nr 338	tusze	308.84 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	345.91 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C8767 (black) nr 339 LAM	tusze	33.85 zł
Lambda - tusz zamiennik C8765 (black) nr 338 LAM	tusze	42.35 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8765EE (black) BP	tusze	82.98 zł
Black Point - tusz zamiennik C8767EE (black) BP	tusze	107.77 zł
Black Point - tusz zamiennik 51645A (black) BP	tusze	118.42 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	111.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
typ procesora	ARM946E-S
szybkość procesora	96 MHz
poziom hałasu	max 66 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 135 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 330 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 482 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier foto, koperty, folia, etykiety papierowe, karty, nośniki do wydruków bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A3, A3+, A4, A5, B4, B5, B6, C6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku 175x do sieci Fast Ethernet HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku ew2400 do bezprzewodowej sieci 802.11g i sieci Fast Ethernet (USB 2.0) J7951G HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku en3700 do sieci Fast Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 14 kg
szerokość produktu	574 mm
głębokość produktu	500 mm
wysokość produktu	186 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC od 110 do 240 V, 50/60 Hz
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Pentium 300 MHz, 128 MB RAM, 170 MB wolnego miejsca na twardym dysku, rozdzielczość ekranu 800 x 600, 256 kolorów, IE 5
Mac OS	Power PC G3, 400 MHz, 128 MB

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Deskjet 9800, przewód zasilający, czarny wkład drukujący, trójkolorowy wkład drukujący, płyta CD ze sterownikami, arkusz instalacyjny
software	oprogramowanie drukarki HP Deskjet 9800 (zawiera oprogramowanie instalacyjne drukarki, sterowniki

Inne

certyfikaty bezpieczeństwo: zgodność z EN 60950/IEC 950 (międzynarodowa), na liście UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), B (Polska), eK (Korea), CCC S&E (Chiny), PSB (Singapur) FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CTICK (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (Unia Europejska), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada), CCC S&E (Chiny), MIC (Korea). Energy Star®

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie