



HP - Deskjet D1660 (CB770B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CC640EE (black) 300	tusze	109.03 zł
HP - tusz CC643EE (cyan, magenta, yellow) 300	tusze	129.16 zł
HP - tusz CN637EE (cyan, magenta, yellow, black) 300	tusze	233.65 zł
HP - tusz CC641EE (black) 300XL	tusze	262.41 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL LAM	tusze	65.09 zł
Black Point - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	43.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	122.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	87.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 420 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 750 stron
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 43 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny

	koperty, folia do przeźroczy, etykiety, karty, nośniki HP Premium, nośniki do nadruków na koszulki
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, Nietypowe: Od 77 x 127 do 216 x 356 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	LIDIL
-----------------------------	-------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2 kg
waga w opakowaniu	ok. 3 kg
szerokość produktu	422 mm
głębokość produktu	198 mm
wysokość produktu	159 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 – 240 V (+/-10%), 50 – 60 Hz (+/-3 Hz);
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 20 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows XP Home Edition (32bit), Microsoft Windows XP Professional (32bit), Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Vista (32bit)
Mac OS	Apple MacOS X 10.5 lub wyższy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Deskjet D1660 czarny tusz HP 60(200 stron) trójkolorowy tusz HP 60 (150 stron) płyta CD z oprogramowaniem instrukcja instalacyjna instrukcja obsługi zasilacz kabel zasilania
software	płyta CD z oprogramowaniem HP Photosmart Essentials

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------