



HP - DeskJet D2360

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9351AE (black) nr 21	tusze	111.76 zł
HP - kartridż C9352AE (cyan, magenta, yellow) nr 22	tusze	155.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9351CE (black) nr 21XL LAM	tusze	41.66 zł
Lambda - tusz zamiennik C9352CE (cyan, magenta, yellow) nr 22XL LAM	tusze	61.50 zł
Black Point - kartridż zamiennik C9351AE/CE nr 21XL (black) BP	tusze	93.52 zł
Black Point - kartridż zamiennik C9352AE/CE (cyan, magenta, yellow) nr 22XL BP	tusze	133.06 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	58.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	171.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	0.375 MB
miesięczne obciążenie	do 500 stron
poziom hałasu	max 60 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 14 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 44 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folie do przezroczcy, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	papier:

A4 210 x 297 mm,
A5 148 x 210 mm,
B5 176 x 250 mm,
folia transparentna:
A4 210 x 297 mm,
koperty:
DL 110 x 220 mm,
C6 114 x 162mm,
karty:
A6 105 x 148 mm,
etykiety:
A4 210 x 297 mm,
papier fotograficzny:
A4 210 x 297 mm,
panorama (300 x 100 mm),
130 x 180mm,
100 x 150 mm (z odrywaniem brzegiem)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 2.5 kg
waga w opakowaniu ok. 3.65 kg
szerokość produktu 467 mm
głębokość produktu 415 mm
wysokość produktu 140 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100 do 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
typ zasilacza zewnętrzny
zużycie energii max 20 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny 233 MHz lub szybszy; 64 MB pamięci RAM (Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; 256 MB lub więcej zalecane we wszystkich systemach operacyjnych; 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku; monitor SVGA o rozdzielczości 800 x 600 z 16-bitową głębią koloru; Windows® 98 SE, 2000 (SP3 lub nowszy), Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; wolny port USB i kabel USB; Internet Explorer 5.01 (SP2 lub nowszy); napęd CD-ROM; zalecane oprogramowanie Adobe® Acrobat® Reader w wersji 5 lub nowszej; zalecany dostęp do Internetu

Mac OS Mac OS X wersje 10.3, 10.4; procesor G3 (zalecany G4 lub lepszy); 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB lub więcej); 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym na instalację oprogramowania; wolny port USB i kabel USB

Zawartość Opakowania

hardware drukarka HP Deskjet D2360, czarny atramentowy wkład drukujący HP 21, 5 ml (C9351AE), trójkolorowy

atramentowy wkład drukujący HP 22, 5 ml (C9352AE),
instrukcja instalacyjna, podręczny przewodnik, zasilacz,
przewód zasilający
software oprogramowanie HP Photosmart Essential, HP
Photosmart Express

Inne

certyfikaty IEC 60950-1: 2001 wydanie pierwsze/EN 60950-1: 2001;
IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001 oraz EN 60825-1:
1994+A2: 2001+A1: 2002/klasa 1 (diody LED)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie