



HP - DeskJet D4260 (CB641B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż CB335EE (black) nr 350	tusze	117.82 zł
HP - kartridż CB337EE (cyan, magenta, yellow) nr 351	tusze	153.86 zł
HP - kartridż CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL	tusze	277.01 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL LAM	tusze	41.92 zł
Black Point - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL BP	tusze	43.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CB336EE (black) nr 350xl LAM	tusze	45.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CB337EE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	54.64 zł
Black Point - tusz zamiennik CB336EE (black) BP	tusze	95.01 zł
Black Point - tusz zamiennik BPH350/351XL, SD412EE (cyan, magenta, yellow, black) nr 350/351XL BP	tusze	174.19 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	58.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	107.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 860 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 580 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 26 sek./arkusz 10x15 tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych,

	fotograficzny koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), (100 x 300 mm, 215 x 610 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.7 kg
szerokość produktu	459 mm
głębokość produktu	480 mm
wysokość produktu	144 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 44 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (SP3), Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Deskjet D4260, czarny wkład atramentowy HP 350 4,5 ml (CB335EE), trójkolorowy wkład atramentowy HP 351 3,5 ml (CB337EE), arkusz instalacyjny, instrukcja obsługi, zasilacz, kabel zasilania
software	HP Photosmart Essential

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------