



HP - Deskjet F4230 (CB660A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-----------|
| HP - tusz CC640EE (black) 300 | tusze | 109.03 zł |
| HP - tusz CC643EE (cyan, magenta, yellow) 300 | tusze | 129.16 zł |
| HP - tusz CN637EE (cyan, magenta, yellow, black) 300 | tusze | 233.65 zł |
| HP - tusz CC641EE (black) 300XL | tusze | 262.41 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Black Point - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL BP | tusze | 111.11 zł |
| Black Point - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL BP | tusze | 111.11 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---------------------------------|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 43.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 13.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 122.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 91.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 2 |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| standardowa pamięć | 16 MB |
| maksymalna pamięć | 16 MB |
| miesięczne obciążenie | do 3000 stron |
| poziom hałasu | max 69 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min tryb draft |
| szybkość drukowania w kolorze | do 16 stron A4/min tryb draft |
| wydruk bez marginesów | tak |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200 dpi |
| kodowanie koloru | 48 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 1.1 |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|------------------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 1200x2400 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 8.5 kopii/min tryb normal |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| szybkość kopiowania w kolorze | do 5.5 kopii/min tryb normal |
| zakres skalowania | min 50 % max 200 % |
| maksymalna liczba kopii | 3 |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 280 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 80 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| pojemność odbiornika papieru | 20 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 762 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty, folie, naprasowanki, HP premium media |
| obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), C6, Hagaki |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| standardowe języki drukarki | PCL 3 GUI |
|------------------------------------|-----------|

Komunikacja

| | |
|--|---------|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 4.9 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 6.41 kg |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 30 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| typ zasilacza | zewnętrzny |
| zużycie energii | max 17 W |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows 2000, Windows XP x64, Windows 2000 Professional (SP4), Windows XP Home (SP1), Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, |
|----------------|--|

Windows Vista,
Mac OS Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 lub nowszy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie