



# HP - Digital Sender Flow 8500 fn2 (L2762A)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

**17 999.00 zł**

## AKCESORIA

HP - dysk twardy Secure High-Performance (B5L29A)	akcesoria	2 599.00 zł
HP - zestaw wymiennych rolek automatycznego podajnika dokumentów (J8J95A)	akcesoria	371.68 zł

## Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Wyświetlacz LCD XGA 1024 x 768 mm
dobowy cykl pracy	do 10000 stron

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 100 str./min (200 obrazów/min (druk w czerni); Do 100 str./min i 200 obrazów/min (druk w kolorze))
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF MTIFF XPS PDF/A TEXT (OCR) Unicode TEXT (OCR) RTF (OCR) PDF (przeszukiwalny, OCR) PDF/A (przeszukiwalny, OCR) HTML (OCR) CSV (OCR)
inne cechy	Optimalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadań; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Usuwanie krawędzi; Powiadamianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick; Technologia HP EveryPage; Automatyczna orientacja; Wbudowane optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), automatyczne przycinanie do rozmiarów strony; Automatyczne ustawianie odcieni
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	tak

## Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 199 g/m <sup>2</sup>
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	tak
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 150 arkuszy

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 68 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 297 mm max 864 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier do druku atramentowego</b> <b>papier broszurowy</b> <b>papier błyszczący</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>etykiety</b> <b>karty</b> <b>książki</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>RA4</b> <b>B5</b> <b>B6</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>16k (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm)</b> <b>pocztówki (JIS, JIS D)</b> <b>Oficio (216 x 340 mm)</b> <b>koperty</b>

## Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (Hi-Speed)</b> <b>USB Host</b> <b>Ethernet (10/100/1000)</b>

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
zużycie energii	średnio 22 W
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 10 – wszystkie wersje 32-/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT do tabletów), Windows 7 – wszystkie wersje 32-/64-bitowe, Windows 8/8.1 – wszystkie wersje 32-/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT do tabletów)</b>
<b>Mac OS</b>	<b>OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10, UNIX)</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>Stacja robocza do obsługi dokumentów HP Digital Sender Flow 8500 fn2; Instrukcja instalacji sprzętu; HP 8500 fn2 HbrCD do Mac i PC; Płyta z informacjami prawnymi dotyczącymi podręcznika użytkownika HP; Przewód zasilający; Przewód USB</b>
<b>software</b>	<b>Przeglądarka HP, ekran powitalny Mac OS (odsyła użytkowników do strony <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> lub OS App Source z oprogramowaniem drukarki), podręczniki użytkownika online. <b>Pobierz ze strony <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> Rozwiązania</b></b>

Network TWAIN i USB TWAIN, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax  
VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S  
Cardiris

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	<b>599 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>396 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>731 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 17.5 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 20.28 kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>512 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>585.3 mm (maks. 695.5 mm)</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>263.4 mm</b>

## Gwarancja

---

**on site 12 miesięcy** - naprawa u klienta