



HP - Designjet 111 24" (CQ533A) + podajnik

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A1+
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	4
wielkość kropli	18 pl (black) 4 pl (cyan, magenta, yellow)
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

typ atramentu	atrament barwnikowy (kolorowy), atrament pigmentowy (czarny)
rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.66 stron/min A1
szybkość drukowania w kolorze	do 0.66 stron/min
marginasy	górnny 5 mm dolny 12 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 210 g/m ²
grubość nośnika	max 0.38 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 110 mm max 625 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 205 mm max 1625 mm
szerokość rolki	24 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany (powlekany, powlekany o dużej gramaturze, zwykły) papier techniczny (kalka kreślarska, papier półprzezroczysty, welinowy) folia papier fotograficzny (o dużym połysku, półbłyszczący) proofing (o dużym połysku do odbitek kontrolnych do umów, półbłyszczący do odbitek kontrolnych do umów, matowy, półbłyszczący)
obsługiwane formaty nośników	A1 A1+ A2 A2 (nadwymiarowy metryczny) A3 A4; B2; B3; B4
automatyczne odcinanie nośnika	nie

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
-----------------------------	-------

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT port równoległy Centronics IEEE-1284 (zgodny ze standardem ECP) EIO gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1192 mm głębokość 545 mm wysokość 493 mm
waga produktu (netto)	ok. 22 kg
waga w opakowaniu	ok. 34 kg
szerokość produktu	1042 mm
głębokość produktu	579 mm
wysokość produktu	220 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 2 A
zużycie energii	max 44 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP Professional/Home (32- i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
inne	Novell NetWare 5.x, 6.x, Citrix XenApp, Citrix XenServer

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka, podajnik papieru, odbiornik papieru, główce drukujące, próbne wkłady atramentowe, skrótowa instrukcja obsługi, plakat instalacyjny, dokumentacja i sterowniki, kabel zasilający
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------