



HP - DesignJet Z6200 60" (CQ111A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - zestaw konserwacyjny (CH644A) nr 771	maintenance kity	457.28 zł
HP - głowica CE017A (black, red) 771	głowice	1 039.78 zł
HP - głowica CE018A (magenta, yellow) 771	głowice	1 039.78 zł
HP - głowica CE019A (light magenta, light cyan) 771	głowice	1 039.78 zł
HP - głowica CE020A (black, light grey) 771	głowice	1 039.78 zł
HP - tusz CE037A/B6Y07A (black) 771	tusze	1 314.71 zł
HP - tusz CE038A/B6Y08A (red) 771	tusze	1 314.71 zł
HP - tusz CE039A/B6Y09A (magenta) 771	tusze	1 314.71 zł
HP - tusz CE040A/B6Y10A (yellow) 771	tusze	1 314.71 zł
HP - tusz CE041A/B6Y11A (light magenta) 771	tusze	1 314.71 zł
HP - tusz CE042A/B6Y12A (light cyan) 775	tusze	1 314.71 zł
HP - tusz CE043A/B6Y13A (photo black) 771	tusze	1 314.71 zł
HP - tusz CE044A/B6Y14A (light grey) 771	tusze	1 314.71 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	8
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	32000 MB
maksymalna pamięć	32000 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
typ procesora	Intel Celeron
szybkość procesora	1000 MHz

Parametry Druku

typ atramentu	Atramenty HP Vivid Photo
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 140 m ² /h (tryb draft)
szybkość drukowania w kolorze	do 128.5 m ² /h (tryb draft)
marginesy	górny 5 mm (rolka) dolny 5 mm (rolka) lewy 5 mm (rolka) prawy 5 mm (rolka)

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 460 g/m ² (w zależności od typu nośnika)
grubość nośnika	max 0.56 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	60 cali
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany papier techniczny folia papier fotograficzny papier do odbitek próbnych papier do podświetlania samoprzylepny banery i oznakowania tkanina

obsługiwane formaty nośników	materiał do druku grafiki artystycznej do A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL CALS G4
-----------------------------	------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Gigabit Ethernet (1000Base-T) EIO gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 2690 mm głębokość 750 mm wysokość 1200 mm
waga produktu (netto)	ok. 190 kg
waga w opakowaniu	ok. 250 kg
szerokość produktu	2430 mm
głębokość produktu	690 mm
wysokość produktu	1370 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego: 100-127 V (+/- 10%), 5 A; 220-240 V (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
zużycie energii	max 270 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP Professional/Home (32- i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy),
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
inne	Citrix XenApp, Citrix XenServer

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet Z6200 1524 mm (60"), oś na rolę papieru, główce drukujące, próbne wkłady atramentowe, głowica do konserwacji, Oryginalna próbka nośnika HP w rol,;i; podstawa drukarki, odbiornik nośników, 7,62 cm (3") zestaw adaptera osi, skrótowa instrukcja obsługi, plakat instalacyjny, kabel zasilający
software	oprogramowanie startowe, HP Instant Printing, HP Instant Printing Pro z

opcjonalnym zestawem do rozbudowy PostScript®/PDF,
HP Utility do systemów Mac i Windows

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta