



Canon - imageFORMULA DR-C240 (0651C003AA)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto
2 945.00 zł

Parametry podstawowe

format	A4
dobowy cykl pracy	do 4000 stron
poziomy hałasu	max 48 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CMOS CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 45 str/min (300 dpi, mono) do 20 str/min (300 dpi, kolor)
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, prostowanie obrazu, trójwymiarowa korekcja kolorów, selektywne usuwanie kolorów (RGB), wzmacnianie kolorów (RGB), automatyczne wykrywanie kolorów, przycinanie cieni, MultiStream, regulowane ustawienia gamma, pomijanie pustych stron, tryb Folio, ustawienie obszaru skanowania, separacja pakietów białym arkuszem papieru lub kodem separującym, redukcja efektu mory, zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, ustawienie kontrastu, wygładzanie tła, automatyczne ustawienie rozdzielczości, wznawianie pracy po pobraniu dwóch kartek, wykrywanie pobrania dwóch kartek (czujnik ultradźwiękowy / długość)
skanowanie do e-mail	nie
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 209 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 60 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 54 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły wizytówki karty plastikowe
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.8 kg
szerokość produktu	291 mm
głębokość produktu	253 mm (603 mm - taca rozłożona)
wysokość produktu	231 mm (363 mm - taca rozłożona)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 19 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2
inne	Kofax VRS

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner imageFORMULA DR-C240, Taca podawania, Płyta instalacyjna, Płyta Kofax VRS, Płyta eCopy PDF Pro, Dokumentacja, Kabel USB, Zasilacz sieciowy, Przewód zasilający, Arkusz nośny
software	Sterownik ISIS/TWAIN (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2), CapturePerfect, CaptureOnTouch, eCopy PDF Pro Office, Kofax VRS, Wtyczka: EMC Captiva Cloud Runtime Controls

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------