



# Canon - imageFORMULA DR-M1060 (9392B003AB)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto  
**11 999.00 zł**

## Parametry podstawowe

format	A3
dobowy cykl pracy	do 7500 stron
poziom hałasu	max 56 dB

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CMOS CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 60 str/min (A4)
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF-A TIFF JPEG BMP PPTX
inne cechy	Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekcja przekosu, trójwymiarowa korekcja kolorów, usuwanie koloru (RGB), automatyczne wykrywanie kolorów, uwydatnianie tekstu, MultiStream, zaprogramowane ustawienia krzywej gamma, wstępne skanowanie, kod separujący, obracanie obrazu, pomijanie pustych stron, tryb folio, ustawienie obszaru skanowania, kierunek tekstu, uwydatnianie krawędzi, redukcja efektu mory, zabezpieczenie przed prześwitywaniem / usuwanie tła, uwydatnienie znaków, wygładzanie tła, usuwanie cieni, szybkie wznawianie skanowania (DFR), wykrywanie pobrania dwóch kartek (czujnik ultradźwiękowy / według długości)
skanowanie do e-mail	nie
skanowanie do chmury	nie

## Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 255 g/m <sup>2</sup>
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie (opcja)
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 60 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 300 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 70 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4

## Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
-----------------------------	-----

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB (2.0 Hi-Speed)**

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 6.1 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 7 kg
<b>szerokość produktu</b>	424 mm
<b>głębokość produktu</b>	246 mm
<b>wysokość produktu</b>	120 mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC (100-240V)
<b>zużycie energii</b>	średnio 32.5 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	Skaner DR-M1060, Płyta instalacyjna, Płyta Kofax VRS, Płyta eCopy PDF Pro, Dokumentacja, Kabel USB, Zasilacz sieciowy, Przewód zasilający
<b>software</b>	Windows: Sterownik ISIS/TWAIN Driver (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10), CaptureOnTouch, CapturePerfect, eCopy PDF ProA Office, Kofax VRS

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie