



## Lexmark - E460DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 0E260X22G (black) zwrotny	bębny	294.17 zł
Lexmark - toner 0E260A11E (black) zwrotny	tonery	681.05 zł
Lexmark - toner 0E360H21E (black) zwrotny	tonery	863.46 zł
Lexmark - toner E260A21E (black) zwrotny	tonery	951.44 zł
Lexmark - toner E360H11E (black) zwrotny	tonery	1 452.45 zł
Lexmark - toner 0E460X21E (black) zwrotny	tonery	1 590.65 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E260A11E (black) LAM	tonery	107.03 zł
Lambda - toner zamiennik E360H11E (black) LAM	tonery	137.05 zł
Printé - toner zamiennik E260A11E (black) PRI	tonery	140.22 zł
Lexmark - bęben zamiennik E260X22G (black) LAM	bębny	175.98 zł
Black Point - toner zamiennik E360H11E (black) BP	tonery	401.68 zł
Black Point - toner zamiennik E260A11E (black) BP	tonery	468.10 zł
Printé - toner zamiennik E460X21E (black) PRI	tonery	526.13 zł
Black Point - toner zamiennik E460X21E (black) BP	tonery	536.18 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>tylko mono - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>9.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>466 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 80000 stron</b>
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	<b>do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>576 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x2400 dpi IQ</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 38 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	<b>do 6.5 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	<b>górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	<b>do 90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>

<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>300</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>850</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 7 szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karty</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> papierowe <b>papier zwykły</b> <b>folie</b> <b>etykiety</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>koperty</b> <b>koperty</b> Koperta 7 3/4 <b>koperty</b> Koperta 9 <b>A4</b> <b>A5</b> <b>koperty</b> B5 <b>koperty</b> C5 <b>koperty</b> DL <b>A6</b> Karta A6 <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Statement</b> <b>Universal</b> <b>Oficio</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PPDS</b> (Personal Printer Data Stream) <b>xHTML</b> <b>PDF 1.6</b> <b>Direct Image</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej</b> <b>2 czcionki rastrowe PCL</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>5 czcionek rastrowych PPDS</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e</b> <b>91 skalowalnych czcionek PostScript</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b> certyfikowany <b>LPT</b> Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284 <b>Ethernet</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>wireless</b> serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) <b>Ethernet</b> zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>14.03</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>355</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>460</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>420</b> mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b> (napięcie nieokreślone)
-------------------------	--

zużycie energii średnio 310 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
Mac OS	Mac OS X, Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
Inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),

## Inne

---

panel sterowania z klawiaturą numeryczną i czterowierszowym  
wyświetlaczem

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie