



Xerox - Phaser 3020 (3020V_BI)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

419.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R02773 (black)	tonery	301.61 zł
Xerox - toner 106R03048 (2x black)	tonery	562.37 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R02773 (black) LAM	tonery	86.43 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02773 (black) ECO	tonery	122.26 zł
Printé - toner zamiennik 106R02773 (black) PRI	tonery	122.26 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02773 (black) BP	tonery	235.52 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 151 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze koperty etykiety karton papier bawełniany papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier dokumentowy papier archiwalny
obsługiwane formaty nośników	do A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	270 mm
głębokość opakowania	380 mm
wysokość opakowania	295 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 5 kg
szerokość produktu	331 mm
głębokość produktu	215 mm
wysokość produktu	188 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 313 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
Mac OS	Mac OS 10.5-10.9
UNIX	Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11,

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka Phaser 3020, Kasetka z tonerem (wydajność do 700 stron), Skrócona instrukcja instalacji, płyta CD ze sterownikiem i dokumentacją (Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu), Przewód zasilający, Przewód USB

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie