



## Lexmark - E120

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                         |        |           |
|-----------------------------------------|--------|-----------|
| Lexmark - toner 12016SE (black) zwrotny | tonery | 489.24 zł |
|-----------------------------------------|--------|-----------|

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|                                              |        |           |
|----------------------------------------------|--------|-----------|
| Lambda - bęben zamiennik 12026XW (black) LAM | bębny  | 88.81 zł  |
| Lambda - toner zamiennik 12016SE (black) LAM | tonery | 92.03 zł  |
| Printé - toner zamiennik 12016SE (black) PRI | tonery | 151.60 zł |

### Parametry podstawowe

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)         | 24.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)            | 4.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| technologia druku                                 | laserowa monochromatyczna                            |
| format                                            | A4                                                   |
| szybkość procesora                                | 183 MHz                                              |
| miesięczne obciążenie                             | do 10000 stron                                       |
| wydajność zasobnika startowego                    | do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)  |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                | 8 MB                                                 |
| maksymalna pamięć                                 | 8 MB                                                 |
| poziom hałasu                                     | max 49 dB                                            |

### Parametry Druku

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono         | 1200 dpi IQ                                                                                 |
| szybkość drukowania mono         | do 19 stron A4/min                                                                          |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8 sekund                                                                                 |
| automatyczny druk dwustronny     | nie                                                                                         |
| marginesy                        | szerokość 388 mm<br>głębokość 370 mm<br>górny 4 mm<br>dolny 4 mm<br>lewy 4 mm<br>prawy 4 mm |

### Obsługa Nośników

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m <sup>2</sup>                                  |
| ilość podajników w standardzie        | 2                                                       |
| podajnik na pojedyncze arkusze        | nie                                                     |
| ręczne podawanie nośników             | nie                                                     |
| opcjonalny podajnik papieru           | nie                                                     |
| maksymalna liczba podajników papieru  | 2                                                       |
| standardowa pojemność podajników      | do 165 arkuszy                                          |
| maksymalna pojemność podajników       | do 165 arkuszy                                          |
| pojemność podajnika (koperty)         | do 5 szt                                                |
| ilość odbiorników papieru             | 1                                                       |
| pojemność odbiornika papieru          | do 50 arkuszy                                           |
| opcjonalny odbiornik papieru          | nie                                                     |
| obsługiwane rodzaje nośników          | karty<br>koperty<br>etykiety papierowe<br>papier zwykły |

|                              |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obsługiwane formaty nośników | folie<br>koperta 10<br>koperta 7 3/4<br>koperta 9<br>A4<br>A5<br>koperta B5<br>koperta C5<br>koperta DL<br>karta A6<br>executive<br>folio<br>JIS-B5<br>legal<br>letter |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Języki i Emulacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emulacja         | PCL 5e<br>PCL 6                                                                                                                                                                                                              |
| czcionki i znaki | kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej<br>12 skalowalnych czcionek PCL<br>12 skalowalnych czcionek PostScript (dla Apple Mac)<br>2 czcionki rastrowe PCL<br>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e |

## Komunikacja

|                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | opcja                                                                                                                         |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0                                                                                                                       |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | serwer wydruku Lexmark <b>N4050e</b> 802.11g Wireless (tylko drukowanie)<br>zewnętrzny MarkNet <b>N7020e</b> Gigabit Ethernet |

## Wymiary i Waga

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| wymiary opakowania    | szerokość <b>485</b> mm<br>głębokość <b>292</b> mm<br>wysokość <b>325</b> mm |
| waga produktu (netto) | ok. <b>6.9</b> kg                                                            |
| waga w opakowaniu     | ok. <b>8.57</b> kg                                                           |
| szerokość produktu    | <b>388</b> mm                                                                |
| głębokość produktu    | <b>370</b> mm                                                                |
| wysokość produktu     | <b>250</b> mm                                                                |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min <b>8</b> %<br>max <b>80</b> %    |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min <b>16</b> °C<br>max <b>32</b> °C |

## Zasilanie

|                  |             |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| Energy Star      | tak         |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Microsoft Windows 2000<br>Microsoft Windows Me<br>Microsoft Windows XP<br>Microsoft Windows Server 2003 ; Microsoft Windows 98 2nd Edition<br>Microsoft Windows XP x64 |
| Mac OS  | Mac OS X                                                                                                                                                               |
| Inne    | Citrix,<br>MetaFrame                                                                                                                                                   |

## **Zawartość Opakowania**

---

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | drukarka LEXMARK E120<br>toner startowy<br>instrukcja obsługi<br>kabel zasilający |
| software | sterowniki na CD                                                                  |

## **Gwarancja**

---

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|