



Lexmark - E220

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	100 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	72 MB
poziom hałasu	max 49 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 4 mm dolnym 4 mm lewym 4 mm prawym 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak szuflada na 250 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 400 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL executive folio JIS-B5 legal

letter
statement
universal

Języki i Emulacje

emulacja PCL 5e
czcionki i znaki kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej
12 skalowalnych czcionek PCL
12 skalowalnych czcionek PostScript (dla Apple Mac)
2 czcionki rastrowe PCL
OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne zewnętrzny serwer wydruku **Ethernet**
zewnętrzny serwer wydruku **Ethernet**
zewnętrzny serwer wydruku **Token-Ring**

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość **452** mm
głębokość **450** mm
wysokość **315** mm
waga produktu (netto) ok. **8.95** kg
szerokość produktu **391** mm
głębokość produktu **361** mm
wysokość produktu **221** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC

Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows Me
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003 ; Microsoft Windows 98
2nd Edition
Microsoft Windows 95 4.00.950 lub nowszy
Mac OS Apple Mac OS 8.6-9.x
Apple Mac OS X
Inne Red Hat Linux 7.2, 7.3, 8.0
SUSE Linux 7.2, 7.3, 8.0

Zawartość Opakowania

hardware drukarka LEXMARK E220
toner startowy
instrukcja obsługi
kabel zasilający
software sterowniki na CD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie