



Lexmark - E250d

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 250A11E (black) zwrotny	tonery	572.65 zł
---	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E250A11E/E250A21 (black) LAM	tonery	115.50 zł
Printé - bęben zamiennik E250X22G (black) PRI	bębny	196.01 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	366 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	96 MB
poziom hałasu	max 50 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak szuflada na 550 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	koperty etykiety papierowe papier zwykły folie przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie

obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL karta A6 executive folio JIS-B5 legal letter statement universal
------------------------------	---

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Lexmark N4000e for Fast Ethernet (tylko drukowanie) serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) zewnętrznyMarkNet N7020e Gigabit Ethernet zewnętrznyMarkNet N7000e Fast Ethernet (USB) zewnętrznyMarkNet N7002e Fast Ethernet (parallel)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 470 mm głębokość 430 mm wysokość 378 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.4 kg
szerokość produktu	359 mm
głębokość produktu	396 mm
wysokość produktu	259.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64
---------	--

Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali

Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali

Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition

Microsoft Windows Vista

Mac OS Apple Mac OS X
 Apple Mac OS 9.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark E250D, kaseta z tonerem
software	oprogramowanie, sterowniki na dołączonym CD

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------