



## Lexmark - E250dn

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 250A11E (black) zwrotny	tonery	572.65 zł
---	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E250A11E/E250A21 (black) LAM	tonery	115.50 zł
Printé - bęben zamiennik E250X22G (black) PRI	bębny	196.01 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>16.36</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.1</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>366</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>50000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>1500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>3500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>96</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>50</b> dB (A)

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400</b> dpi IQ
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>28</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do poniżej <b>7.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>4</b> mm dolny <b>4</b> mm lewy <b>4</b> mm prawy <b>4</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b> szuflada na 550 arkuszy
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>800</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>1</b> szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karty</b> <b>koperty</b> <b>etykiety papierowe</b> <b>papier zwykły</b> <b>folie</b>

obsługiwane formaty nośników	<b>koperta 10</b> <b>koperta 7 3/4</b> <b>koperta 9</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>koperta B5</b> <b>koperta C5</b> <b>koperta DL</b> <b>karta A6</b> <b>executive</b> <b>folio</b> <b>JIS-B5</b> <b>legal</b> <b>letter</b> <b>statement</b> <b>universal</b>
------------------------------	---

## Języki i Emulacje

---

emulacja	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b>
czcionki i znaki	<b>kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej</b> <b>2 czcionki rastrowe PCL</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>89 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet</b> <b>USB 2.0</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>N4000e</b> for Fast Ethernet (tylko drukowanie) serwer wydruku Lexmark <b>N4050e</b> 802.11g Wireless (tylko drukowanie) zewnątrzny MarkNet <b>N7020e</b> Gigabit Ethernet zewnątrzny MarkNet <b>N7000e</b> Fast Ethernet (USB) zewnątrzny MarkNet <b>N7002e</b> Fast Ethernet (parallel)
wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP IPv4</b> <b>TCP/IP IPv6</b>

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość <b>470</b> mm głębokość <b>430</b> mm wysokość <b>378</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>11.4</b> kg
szerokość produktu	<b>359</b> mm
głębokość produktu	<b>396</b> mm
wysokość produktu	<b>259.5</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>16</b> % max <b>32</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>8</b> °C max <b>80</b> °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

Windows	<b>Microsoft Windows 2000</b> <b>Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server)</b> <b>Microsoft Windows Me</b> <b>Microsoft Windows XP</b> <b>Microsoft Windows Server 2003</b>
---------	---

Microsoft Windows 98 2nd Edition  
Microsoft Windows XP x64  
Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali  
Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali  
Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition  
Microsoft Windows Vista

**Mac OS** Apple Mac OS X  
Apple Mac OS 9.x

**UNIX** Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10  
HP-UX 11.00, 11.11  
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3  
Sun Solaris x86 10

**Inne** Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell  
Distributed Print Services (NDPS)

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie