



Lexmark - E260d

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 0E260X22G (black) zwrotny	bębny	294.17 zł
Lexmark - toner 0E260A11E (black) zwrotny	tonery	681.05 zł
Lexmark - toner E260A21E (black) zwrotny	tonery	951.44 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E260A11E (black) LAM	tonery	107.03 zł
Printé - toner zamiennik E260A11E (black) PRI	tonery	140.22 zł
Lexmark - bęben zamiennik E260X22G (black) LAM	bębny	175.98 zł
Black Point - toner zamiennik E260A11E (black) BP	tonery	468.10 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 801 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie etykiety
obsługiwane formaty nośników	koperty koperty Koperta 7 3/4 koperty Koperta 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL A6 Karta A6 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream)
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej, 2 czcionki rastrowe PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalne czcionki PCL, 89 skalowalnych czcionek PostScript, OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e,

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284 USB port USB 2.0 Hi-Speed certyfikowany
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Lexmark N4000e for Fast Ethernet (tylko drukowanie) wireless Serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13.53 kg
szerokość produktu	406 mm
głębokość produktu	370 mm
wysokość produktu	260 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003,
---------	--

Windows XP x64,
Windows Server 2003 z serwerem terminali,
Windows 2000 Server z serwerem terminali,
Windows Server 2003 x64,
Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,
Windows Vista,
Windows Vista x64,
Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x64,
Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,
Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi

Mac OS Mac OS X,
Mac OS 9.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka laserowa Lexmark E260, startowa zwrotna kasetka z tonerem o wydajności do 1000 stron, bęben światłoczuły, instrukcja lub arkusz konfiguracji, przewody zasilania, nakładki na panel sterowania w różnych językach, arkusz lub broszura bezpieczeństwa, informacja o programie zwrotu zużytych wkładów
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie