



Lexmark - E323

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	144 MB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 19 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 4 mm dolnym 4 mm lewym 4 mm prawym 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak szuflada na 250 arkuszy
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 400 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5

Języki i Emulacje

emulacja **PCL 6**

PPDS Personal Printer Data Stream
PostScript 3
czcionki i znaki kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej
12 skalowalnych czcionek PCL
12 skalowalnych czcionek PostScript (dla Apple Mac)
2 czcionki rastrowe PCL
OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	zewnętrzny serwer wydruku Fast Ethernet (tylko drukowanie) zewnętrzny serwer wydruku Ethernet zewnętrzny serwer wydruku Token-Ring (tylko drukowanie)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 452 mm głębokość 450 mm wysokość 315 mm
waga produktu (netto)	ok. 9 kg
szerokość produktu	391 mm
głębokość produktu	361 mm
wysokość produktu	221 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98, wydanie drugie Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows 95 4.00.950 lub nowszy Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP
UNIX	(SCO) UnixWare 7.0, 7.1, 7.1.1 Certyfikat Solaris Ready firmy Sun Microsystems Compaq (Digital) UNIX 4.0D Compaq Tru64 UNIX 4.0F, 5.1 HP-UX 10.20, 11.00 IBM AIX 4.2.1, 4.3.3, 5.1, 5.2 SCO OpenServer 5.0.5, 5.0.6 SGI IRIX 6.5.x Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 Sun Solaris x86 7, 8, 9
Inne	Novell NetWare(R) 3.x, 4.x, 5.x, 6.x z pełną obsługą NDS i NDPS

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka LEXMARK E323 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	sterowniki na CD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie