



## Lexmark - E340

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 24016SE (black) zwrotny

tonery

444.95 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	17.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	17.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>366 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>15000</b> stron
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>160 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>28</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>7.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>4 mm</b> dolnym <b>4 mm</b> lewym <b>4 mm</b> prawym <b>4 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>1</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>800</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karty</b> <b>koperty</b> <b>etykiety papierowe</b> <b>papier zwykły</b> <b>folie</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>koperta 10</b> <b>koperta 7 3/4</b> <b>koperta 9</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>koperta B5</b>

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PPDS Personal Printer Data Stream PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy 3 z 9" w wersji wąskiej standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL 89 skalowalnych czcionek PostScript OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Lexmark N4000e for Fas <b>Ethernet</b> (tylko drukowanie) serwer wydruku Lexmark N4050e <b>wireless</b> (tylko drukowanie) zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit <b>Ethernet</b> zewnętrzny MarkNet N7000e Fast <b>Ethernet</b> (USB) zewnętrzny MarkNet N7002e Fast <b>Ethernet</b> (LPT)

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość 460 mm głębokość 420 mm wysokość 355 mm
waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	396 mm
głębokość produktu	353 mm
wysokość produktu	249 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
------------------	-------------

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000 Windows NT (4.00/4.00 Server) Windows Me Windows XP Windows Server 2003 Windows 98 2nd Edition Windows XP x64 Windows Server 2003 z serwerem terminali Windows 2000 Server z serwerem terminali
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3
Inne	Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 DOS SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5, 5.0 systemy IBM iSeries lub IBM AS/400 z TCP/IP z OS/400

V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400  
Host Print Transform każda platforma obsługująca TCP/IP

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka Lexmark E340 kaseta z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------