



Lexmark - E342tn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 24016SE (black) zwrotny

tonery

444.95 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	17.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	366 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB
poziom hałasu	max 52 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 800 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4

A5
koperta B5
koperta C5
koperta DL
executive
folio
JIS-B5
legal
letter
statement
universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL 89 skalowalnych czcionek PostScript OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 AppleTalk

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 480 mm głębokość 440 mm wysokość 615 mm
waga produktu (netto)	ok. 14 kg
szerokość produktu	396 mm
głębokość produktu	376 mm
wysokość produktu	382 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali
---------	--

	Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 Sun Solaris x86 10
Inne	Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5, 5.0

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark E342tn toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	sterowniki na CD

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------