



## Lexmark - E350d

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 250A11E (black) zwrotny	tonery	572.65 zł
Lexmark - toner 0E352H1E (black) zwrotny	tonery	724.14 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E250A11E/E250A21 (black) LAM	tonery	115.50 zł
Printé - bęben zamiennik E250X22G (black) PRI	bębny	196.01 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.05</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.1</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>366</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>35000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>1500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>9000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>160</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>52</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400</b> dpi IQ
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>33</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>6.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginasy</b>	górný <b>4</b> mm dolny <b>4</b> mm lewy <b>4</b> mm prawy <b>4</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b> szuflada na 550 arkuszy
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>2</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>800</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>1</b> szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>koperty</b> <b>etykiety papierowe</b> <b>papier zwykły</b> <b>folie</b>

obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL karta A6 Executive Folio JIS-B5  legal letter statement universal
------------------------------	---

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej  2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL 84 skalowalne czcionki PCL  OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Lexmark <b>N4000e</b> for Fast Ethernet (tylko drukowanie) serwer wydruku <b>N4050e</b> 802.11g Wireless (tylko drukowanie) zewnętrznyMarkNet <b>N7020e</b> Gigabit Ethernet zewnętrznyMarkNet <b>N7020e</b> Fast Ethernet (USB) zewnętrznyMarkNet <b>N7020e</b> Fast Ethernet (parallel)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>470</b> mm głębokość <b>430</b> mm wysokość <b>378</b> mm
waga produktu (netto)	ok. 11.4 kg
szerokość produktu	<b>359</b> mm
głębokość produktu	<b>396</b> mm
wysokość produktu	<b>259.5</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>8</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
------------------	-------------

## Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP
---------	---

Microsoft Windows Server 2003  
Microsoft Windows 98 2nd Edition

Microsoft Windows XP x64  
Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali  
Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali

Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition  
Microsoft Windows Vista

Mac OS Apple Mac OS X  
Apple Mac OS 9.x

UNIX Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0  
Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3  
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0  
SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0

SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3  
Debian GNU/Linux 3.0, 3.1  
Linspire Linux 4.5, 5.0  
SUSE Linux 10.0, 10.1

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka Lexmark E350D, toner startowy, kabel zasilający  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie