



## Lexmark - E352dn

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 250A11E (black) zwrotny	tonery	572.65 zł
Lexmark - toner 0E352H11E (black) zwrotny	tonery	724.14 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E250A11E/E250A21 (black) LAM	tonery	115.50 zł
Printé - bęben zamiennik E250X22G (black) PRI	bębny	196.01 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	366 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB
poziom hałasu	max 52 dB (A)

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	koperty etykiety papierowe papier zwykły folie

obsługiwane formaty nośników	<b>koperta 10</b> <b>koperta 7 3/4</b> <b>koperta 9</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>koperta B5</b> <b>koperta C5</b> <b>koperta DL</b> <b>executive</b> <b>folio</b> <b>JIS-B5</b>
------------------------------	---

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PPDS</b> Personal Printer Data Stream
emulacja	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b>
czcionki i znaki	<b>kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej</b> <b>2 czcionki rastrowe PCL</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>5 czcionek rastrowych PPDS</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>89 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b> <b>Ethernet</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>N4000e</b> for Fast Ethernet (tylko drukowanie) serwer wydruku Lexmark <b>N4050e</b> 802.11g Wireless (tylko drukowanie) zewnątrzny MarkNet <b>N7020e</b> Gigabit Ethernet zewnątrzny MarkNet <b>N7000e</b> Fast Ethernet (USB) zewnątrzny MarkNet <b>N7002e</b> Fast Ethernet (parallel)
wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP IPv4</b> <b>AppleTalk</b> <b>TCP/IP IPv6</b>

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>430</b> mm głębokość <b>470</b> mm wysokość <b>378</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>11.4</b> kg
szerokość produktu	<b>259.5</b> mm
głębokość produktu	<b>359</b> mm
wysokość produktu	<b>396</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>8</b> % max <b>90</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Microsoft Windows 2000</b> <b>Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server)</b> <b>Microsoft Windows Me</b> <b>Microsoft Windows XP</b>
---------	---

Microsoft Windows Server 2003  
Microsoft Windows 98 2nd Edition

Microsoft Windows XP x64  
Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali  
Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali

Mac OS Apple Mac OS X  
Apple Mac OS 9.x

UNIX Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10  
HP-UX 11.00, 11.11  
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3

Inne Systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400®  
V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400  
Host Print Transform

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka Lexmark E352DN, toner startowy, kabel  
zasilający

software sterowniki na CD

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie