



## Lexmark - E360d

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 0E260X22G (black) zwrotny	bębny	294.17 zł
Lexmark - toner 0E260A11E (black) zwrotny	tonery	681.05 zł
Lexmark - toner 0E360H21E (black) zwrotny	tonery	863.46 zł
Lexmark - toner E260A21E (black) zwrotny	tonery	951.44 zł
Lexmark - toner E360H11E (black) zwrotny	tonery	1 452.45 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E260A11E (black) LAM	tonery	107.03 zł
Lambda - toner zamiennik E360H11E (black) LAM	tonery	137.05 zł
Printé - toner zamiennik E260A11E (black) PRI	tonery	140.22 zł
Lexmark - bęben zamiennik E260X22G (black) LAM	bębny	175.98 zł
Black Point - toner zamiennik E360H11E (black) BP	tonery	401.68 zł
Black Point - toner zamiennik E260A11E (black) BP	tonery	468.10 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	288 MB
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3

<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>300</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>850</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>7</b> szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karty</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> papierowe <b>papier zwykły</b> <b>folie</b> <b>etykiety</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>koperty</b> <b>koperty</b> Koperta 7 3/4 <b>koperty</b> Koperta 9 <b>A4</b> <b>A5</b> <b>koperty</b> B5 <b>koperty</b> C5 <b>koperty</b> DL <b>A6</b> Karta A6 <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Statement</b> <b>Universal</b> <b>Oficio</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PPDS</b> (Personal Printer Data Stream)
<b>emulacja</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>opcja</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> port USB 2.0 Hi-Speed certyfikowany <b>LPT</b> Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet</b> zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet <b>wireless</b> serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>13.83</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>260</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>406</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>370</b> mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b> (napięcie nieokreślone)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>310</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000,</b> <b>Windows XP,</b> <b>Windows Server 2003,</b> <b>Windows XP x64,</b> <b>Windows Server 2003 z serwerem terminali,</b> <b>Windows 2000 Server z serwerem terminali,</b> <b>Windows Server 2003 x64,</b> <b>Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,</b> <b>Windows Vista,</b>
----------------	---

Windows Vista x64,  
Windows Server 2008,  
Windows Server 2008 x64,  
Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,  
Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi

Mac OS Mac OS X,  
Mac OS 9.x

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka laserowa Lexmark E360d, Startowa, zwrotna kasetka z tonerem o wydajności do 2300 stron, Bęben światłoczuły, Instrukcja lub arkusz konfiguracji, Przewody zasilania, nakładki na panel sterowania w różnych językach, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja o programie zwrotu zużytych wkładów
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie