



Lexmark - E460DW

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 0E260X22G (black) zwrotny	bębny	294.17 zł
Lexmark - toner 0E260A11E (black) zwrotny	tonery	681.05 zł
Lexmark - toner 0E360H21E (black) zwrotny	tonery	863.46 zł
Lexmark - toner E260A21E (black) zwrotny	tonery	951.44 zł
Lexmark - toner E360H11E (black) zwrotny	tonery	1 452.45 zł
Lexmark - toner 0E460X21E (black) zwrotny	tonery	1 590.65 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E260A11E (black) LAM	tonery	107.03 zł
Lambda - toner zamiennik E360H11E (black) LAM	tonery	137.05 zł
Printé - toner zamiennik E260A11E (black) PRI	tonery	140.22 zł
Lexmark - bęben zamiennik E260X22G (black) LAM	bębny	175.98 zł
Black Point - toner zamiennik E360H11E (black) BP	tonery	401.68 zł
Black Point - toner zamiennik E260A11E (black) BP	tonery	468.10 zł
Printé - toner zamiennik E460X21E (black) PRI	tonery	526.13 zł
Black Point - toner zamiennik E460X21E (black) BP	tonery	536.18 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	466 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górný 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy

pojemność podajnika (koperty)	do 7 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, koperty, etykiety papierowe, papier zwykły, folie, przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie
obsługiwane formaty nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream) xHTML PDF 1.6 Direct Image
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	Kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e 91 skalowalnych czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed certyfikowany LPT Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284 wireless
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14.03 kg
szerokość produktu	355 mm
głębokość produktu	460 mm
wysokość produktu	420 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 310 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

- Windows** Windows 2000,
Windows XP,
Windows Server 2003,
Windows XP x64,
Windows Server 2003 z serwerem terminali,
Windows 2000 Server z serwerem terminali,
Windows Server 2003 x64,
Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,
Windows Vista,
Windows Vista x64,
Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x64,
Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,
Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
- Mac OS** Mac OS X,
Mac OS 9.x
- UNIX** Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3,
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0,
SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0,
SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3,
11.0,
Linspire Linux 6.0,
Debian GNU/Linux 4.0,
Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0,
Ubuntu 7.10,
Ubuntu 8.04 LTS
Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,
Sun Solaris x86 10,
HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,
IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
- Inne** Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z
NDS,
iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell
NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print
Services (NDPS),

Inne

panel sterowania z klawiaturą numeryczną i czterowierszowym
wyświetlaczem

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie