



Lexmark - E462DTN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 0E260X22G (black) zwrotny	bębny	294.17 zł
Lexmark - toner 0E260A11E (black) zwrotny	tonery	681.05 zł
Lexmark - toner 0E360H21E (black) zwrotny	tonery	863.46 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E260A11E (black) LAM	tonery	107.03 zł
Lambda - toner zamiennik E360H11E (black) LAM	tonery	137.05 zł
Printé - toner zamiennik E260A11E (black) PRI	tonery	140.22 zł
Lexmark - bęben zamiennik E260X22G (black) LAM	bębny	175.98 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	466 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 18000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy

pojemność podajnika (koperty)	do 7 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 151 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 Envelope koperty 7 3/4 Envelope koperty A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL A6 Karta A6 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	xHTML PDF 1.6 PPDS (Personal Printer Data Stream) Microsoft XPS (XML Paper Specification) Direct Image
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e 91 skalowalnych czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT dwukierunkowy port równoległy, centronics IEEE 1284 Ethernet USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 460 mm głębokość 420 mm wysokość 575 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.6 kg

szerokość produktu	406 mm
głębokość produktu	369.5 mm
wysokość produktu	347 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Wind Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7
Mac OS	Apple Mac OS X (10.2 lub nowszy), Apple Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Li Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Ubuntu 8.10, 9.04 Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka laserowa Lexmark E462dtn, Zawiera szufladę na 250 arkuszy, startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 7000 stron, bęben światłoczuły, instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), kabel zasilający, warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, nakładki na panel sterowania w różnych językach, arkusz lub broszura bezpieczeństwa, informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------