



Kyocera-Mita - ECOSYS M2035dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1140 (black) tonery 485.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-1140 (black) PRI tonery 87.39 zł

Black Point - toner zamiennik TK1140 (black) BP tonery 283.71 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 51.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF

	PDF JPEG XPS PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, kodowany transfer danych, multi-send (wyslij i przekaż) (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) na raz.

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 6.9 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj raz - drukuj wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, 2w1, 4w1, kopia dokumentu tożsamości, zmiana priorytetów wydruku, wydruk priorytetowy, program, kopia z wymuszonym dupleksem, rozdzielona kopia, skanowanie ciągle, automatyczny wybór kasety change, copy density control

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły Folio koperty Letter Legal
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 KPD 3 Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 PDF Direct Print Vers. 1.7 XPS
----------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	slot na opcjonalną kartę SD slot na opcjonalny print server

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18 kg
szerokość produktu	494 mm
głębokość produktu	430 mm
wysokość produktu	448 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 439 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Mac OS	Mac OS X 10.4 lub nowszy
UNIX	Linux

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------