



Kyocera-Mita - ECOSYS M2135dn (M2135dn)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1150 (black)	tonery	343.29 zł
--------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-1150 (black) PRI	tonery	98.09 zł
Lambda - toner zamiennik TK1150 (black) LAM	tonery	143.54 zł
Black Point - toner zamiennik TK-1150 (black) BP OH! GREEN	tonery	245.39 zł
Black Point - toner zamiennik TK1150 (black) BP	tonery	272.16 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 47 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	300x300 dpi 600x600 dpi 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.8 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4

pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A-1 PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany) JPEG XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL) PostScript 3 (KPDŁ 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS/OpenXPS
czcionki i znaki	93 czcionki konturowe (PCL) 136 czcionek (KPDŁ3) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T) USB Host (Hi-Speed) USB (2.0 Hi-Speed) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	417 mm
głębokość produktu	412 mm
wysokość produktu	437 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 661 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa
UNIX	Linux Unix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne M2135dn, kasetka startowa startowa z tonerem o wydajności do 1000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------