



Kyocera-Mita - ECOSYS M2530dn (M2530dn)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1130 (black)	tonery	399.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik TK1130 (black) BP	tonery	189.14 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - pamięć MDDR3-1GB (MDDR3-1GB)	akcesoria	665.00 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
typ procesora	Power PC 465S
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 50.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (1800 x 600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie do e-maila	nie
kompresja	JBIG MMR MR

	MH
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (z podajnika oryginałów)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF JPEG XPS PDF/A
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, kodowany transfer danych, multi-send (wyslij i przekaz) (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) na raz

Parametry Kopiowania

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Skanuje raz drukuj wielokrotnie, elektroniczne sortowanie, 2w1, 4w1, kopiowanie dokumentu tożsamości, zmiana priorytetu pracy, wydruk priorytetowy, program, kopia z wymuszonym dupleksem, rozdzielona kopia, skanowanie ciągle, automatyczny wybór kasety change, wybór zaczernienia

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 (5c/XL) KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3) Line Printer IBM Proprinter X24E

	Epson LQ-850
	PDF (1.7 - bezpośrednie druk)
	XPS (bezpośrednie drukowanie - wymaga dodatkowej pamięci)
czcionki i znaki	93 czcionki outline (PCL 6, zgodne z HP) + 8 (Windows Vista)
	101 (KPDLL3)
	1 czcionka bitmapowa
	45 typów 1-wymiarowych i jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
	USB Host (Hi-Speed)
	Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T)
	Gniazdo kart SD
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18 kg
szerokość produktu	494 mm
głębokość produktu	430 mm
wysokość produktu	448 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 431 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualnie systemy Windows
Mac OS	Mac OS X 10.4 lub wyższe
UNIX	Unix
	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M2530dn, toner startowy o wydajności do 1000 stron
-----------------	--

Inne

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------