



## Kyocera-Mita - ECOSYS M2535dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1140 (black) ..... tonery ..... 485.00 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-1140 (black) PRI ..... tonery ..... 87.39 zł

Black Point - toner zamiennik TK1140 (black) BP ..... tonery ..... 283.71 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak (wymaga dodatkowej pamięci)
wydajność tonera startowego	do 3600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
typ procesora	PowerPC 465S
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 51.3 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2.5 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	JBIG, MMR, MR, MH
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, kodowany transfer danych, multi-send ( wyslij i przekaż ) (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) na raz, skanowanie na USB

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuje raz drukuj wielokrotnie, elektroniczne sortowanie, 2w1, 4w1, kopiowanie dokumentu tożsamości, zmiana priorytetu pracy, wydruk priorytetowy, program, kopia z wymuszonym dupleksem, rozdzielona kopia, skanowanie ciągle, automatyczny wybór kasety change, copy density control

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1050 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal Folio

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 KPDL 3 (kompatybilne z PostScript) Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 PDF Direct Print Vers. 1.7 XPS Direct Print (wymagane rozszerzenie pamięci)
czcionki i znaki	93 czcionki konturowe (PCL 6, HP-kompatybilne) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3) 1 czcionka bitmapowa, 45 typów 1-dno wymiarowch barkodów, dodatkowo jeden dwuwymiarowy barkod (PDF-417)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0 - możliwość drukowania z USB) <b>Ethernet</b> 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>18</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>494</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>430</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>448</b> mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> 50/60 Hz
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>439</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Wszystkie aktualnie systemy Windows</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X Version 10.4 i wyższe</b>
<b>UNIX</b>	<b>UNIX, LINUX</b>

## Inne

---

<b>IPP</b>	<b>tak</b>
<b>dysk twardy (HDD)</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie znaków wodnych</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------