



## Kyocera-Mita - ECOSYS M2640idw (M2640idw)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1170 (black)	tonery	383.69 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-1170 (black) PRI	tonery	127.31 zł
Lambda - toner zamiennik TK1170 (black) LAM	tonery	179.00 zł
Black Point - toner zamiennik TK1170 (black) BP	tonery	313.49 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - czytnik kart (870LS95052)	akcesoria	995.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci 1024MB (MD3-1024)	akcesoria	562.73 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 250 arkuszy (PF-1100)	akcesoria	899.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-1100)	akcesoria	779.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna (platforma HyPAS)
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 48.3 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do: 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.4 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
kompresja	<b>JBIG</b> <b>MMR</b> <b>MR</b> <b>MH</b>
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	<b>TIFF</b> <b>PDF</b> <b>PDF/A-1</b> PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany) <b>JPEG</b> <b>XPS</b>
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	<b>Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron</b>

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	<b>Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii</b>

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>B6</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>PRESCRIBE IIc</b>
emulacja	<b>PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL)</b> <b>PostScript 3 (KPDL 3)</b> <b>PDF (bezpośrednie drukowanie)</b> <b>XPS/OpenXPS</b>
czcionki i znaki	<b>93 czcionki PCL6/KPDL3</b> <b>8 czcionek Windows Vista</b> <b>1 czcionka bitmapowa</b> <b>45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych</b> <b>Obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T)</b> <b>USB Host (Hi-Speed)</b> <b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Wireless</b> <b>Gniazdo kart SD (+ SDHC)</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
drukowanie z chmury	<b>tak (Kyocera Mobile Print)</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak (AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print)</b>

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 19 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	417 mm
głębokość produktu	412 mm
wysokość produktu	437 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10 °C</b> max <b>32.5 °C</b>

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
zużycie energii	średnio <b>661 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

Windows	<b>Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows</b>
Mac OS	<b>Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa</b>
UNIX	<b>Linux</b> <b>Unix</b>

## Zawartość Opakowania

---

hardware	<b>Urządzenie wielofunkcyjne M2640idw, kasetka startowa z tonerem o wydajności do 3600 stron</b>
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	<b>10,9 cm (4,3-calowy) kolorowy panel dotykowy</b>
IPP	<b>nie</b>
dysk twardy (HDD)	<b>nie</b>
drukowanie znaków wodnych	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

**service 24 miesiące - w serwisie**