



Kyocera-Mita - ECOSYS M2735dw (M2735dw)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1150 (black)	tonery	343.29 zł
--------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-1150 (black) PRI	tonery	98.09 zł
Lambda - toner zamiennik TK1150 (black) LAM	tonery	143.54 zł
Black Point - toner zamiennik TK-1150 (black) BP OH! GREEN	tonery	245.39 zł
Black Point - toner zamiennik TK1150 (black) BP	tonery	272.16 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 47.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do: 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.8 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
kompresja	JBIG

	MMR
	MR
	MH
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A-1 PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany) JPEG XPS
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan (USB, network)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL) PostScript 3 (KPDL 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS/OpenXPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki PCL6/KPDL3 8 czcionek Windows Vista 1 czcionka bitmapowa 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych Obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T) Wireless USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Wi-Fi Direct Gniazdo kart SD (+ SDHC)
drukowanie z chmury	tak
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	417 mm
głębokość produktu	412 mm
wysokość produktu	437 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 661 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne M2735DW, toner startowy o wydajności do 1000 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	10,9 cm (4,3-calowy) kolorowy panel dotykowy
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie