



## Kyocera-Mita - ECOSYS M3040dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3100 (black)	tonery	475.35 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-3100 (black) PRI	tonery	105.17 zł
Lambda - toner zamiennik TK3100 (black) LAM	tonery	121.82 zł
Black Point - toner zamiennik TK3100 (black) BP	tonery	263.31 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - szyfrowanie danych na dysku (870LSHW003)	akcesoria	1 729.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć MDDR3-1GB (MDDR3-1GB)	akcesoria	665.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-365W)	akcesoria	739.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-360W)	akcesoria	779.00 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>tylko mono - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>3.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>0.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego</b>	<b>do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego</b>	<b>do 12500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1536 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 100000 stron</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Power PC 465S</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>667 MHz</b>
<b>poziom hałas</b>	<b>max 51.4 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi (1800 x 600)</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 40 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	<b>do 9 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 21 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak  
skanowanie dwustronne nie  
skanowanie do e-maila tak  
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi  
skanowanie do plików w formacie PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany, PDF/A)  
JPEG  
TIFF  
XPS  
PDF  
skanowanie do chmury nie  
inne cechy Kolorowe skanowanie, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, faks, SMB/FTP folder)

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
maksymalna liczba kopii 999  
automatyczne kopiowanie dwustronne tak  
inne funkcje Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopia dowodu osob., rezerwacja pracy, kopia priorytetowa, programy użytkownika, auto dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągle, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 220 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 3  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 75 arkuszy  
podajnik na pojedyncze arkusze tak  
opcjonalny podajnik papieru tak  
pojemność głównego podajnika papieru do 500 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 2675 arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy  
możliwość drukowania kopert nie  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 70 mm  
max 216 mm  
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 148 mm  
max 356 mm  
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
obsługiwane formaty nośników A4  
A5  
A6  
B5  
Letter  
Legal

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PRESCRIBE IIe  
emulacja PCL 6 (5c / XL)  
KPDL 3 (zgodna z PostScript 3)  
IBM Proprinter X24E  
Epson LQ-850  
PDF (1.7 - bezpośrednie drukowanie)  
XPS (bezpśrednie drukowanie)  
czcionki i znaki 93 czcionki outline (PCL 6, zgodne z HP) + 8 (Windows)

Vista)  
1 czcionka bitmap  
45 typów 1-wymiarowych i jeden 2-wymiarowy kod  
kreskowy (PDF417)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT) 2x USB Host (2.0) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 21.5 kg
szerokość produktu	475 mm
głębokość produktu	455 mm
wysokość produktu	575 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 679 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Wszystkie bieżące wersje MS Windows
Mac OS	MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M3040dn, toner startowy o wydajności do 6000 stron
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	5-liniowy ekran LCD
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------