



Kyocera-Mita - ECOSYS M3040idn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3150 (black)	tonery	480.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik TK3150 (black) BP	tonery	313.67 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - szyfrowanie danych na dysku (870LSHW003)	akcesoria	1 729.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć MDDR3-1GB (MDDR3-1GB)	akcesoria	665.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-365W)	akcesoria	739.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-360W)	akcesoria	779.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1702P60UN1)	akcesoria	249.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna (platforma deweloperska HyPAS)
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 14500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	Power PC 465S
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 51.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (1800 x 600)
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
skala szarości 256 poziomy
skanowanie do plików w formacie PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany, PDF/A)
JPEG
TIFF
XPS
PDF
skanowanie do chmury nie
inne cechy Solorowe skanowanie, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
maksymalna liczba kopii 999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak
inne funkcje Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopia dowodu osob., rezerwacja pracy, kopia priorytetowa, programy użytkownika, auto duplex, kopia dzielona, skanowanie ciągle, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 75 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność głównego podajnika papieru do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 2675 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 70 mm
max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 148 mm
max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
obsługiwane formaty nośników A4
A5
A6
B5
Letter
Legal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PRESCRIBE IIe
emulacja PCL 6 (5c / XL)
KPDL 3 (zgodna z PostScript 3)
IBM Proprinter X24E (drukarka wierszowa)
Epson LQ-850
PDF (1.7 - bezpośrednio drukowanie)
XPS (bepośrednio drukowanie)

czcionki i znaki	93 czcionki outline (PCL 6, zgodne z HP) + 8 (Windows Vista) 1 czcionka bitmap 45 typów 1-wymiarowych i jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF417)
-------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT) 2x USB Host 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22 kg
szerokość produktu	475 mm
głębokość produktu	455 mm
wysokość produktu	575 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 684 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne systemy Windows
Mac OS	MAC OS 10.5 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M3040idn, toner startowy o wydajności do 6000 stron
-----------------	---

Inne

panel sterowania	7-calowy kolorowy ekran dotykowy, regulowany w 3 pozycjach (0, 10, 20 stopni)
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------