



Kyocera-Mita - ECOSYS M3550idn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3130 (black)	tonery	649.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-3130 (black) PRI	tonery	123.06 zł
Black Point - toner zamiennik TK3130 (black) BP	tonery	451.50 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć MDDR3-1GB (MDDR3-1GB)	akcesoria	665.00 zł
Kyocera-Mita - podkładka na papier (PT-320)	akcesoria	329.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-365W)	akcesoria	739.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-360W)	akcesoria	779.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1702P60UN1)	akcesoria	249.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna (platforma deweloperska HyPAS)
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
typ procesora	Power PC 465S
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałas	max 52.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (1800 x 600)
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
kompresja	JBIG MMR MR MH
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (RADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany, PDF/A) JPEG TIFF XPS PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Kolorowe skanowanie, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj raz - drukuj wiele, elektroniczne sortowanie, 2na1, 4na1, kopia dowodu tożsamości, rezerwacja pracy, wydruk priorytetowy, program, kopia z automatycznym dupleksem, kopia łączona, skanowanie ciągle, automatyczny wybór kasety, wybór poziomu zacinania

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	75 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2675 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (+ 250 w opcji)
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 216 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 (5c / XL) KPDL 3 (zgodna z PostScript 3) IBM Proprinter X24E (drukarka wierszowa) Epson LQ-850 PDF (1.7 - bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpśrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki outline (PCL 6, zgodne z HP) + 8 (Windows Vista) 1 czcionka bitmap 45 typów 1-wymiarowych i jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT) 2x USB Host (2.0) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23.3 kg
szerokość produktu	475 mm
głębokość produktu	455 mm
wysokość produktu	590 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 777 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje MS Windows
Mac OS	MAC OS 10.5 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M3550idn, toner startowy o wydajności do 10000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	7-calowy kolorowy ekran dotykowy, regulowany w 3 pozycjach (0, 10, 20 stopni)
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------