



Kyocera-Mita - ECOSYS M3655idn (M3655idn)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3190 (black)	tonery	491.51 zł
--------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-3190 (black) PRI	tonery	194.40 zł
--	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 256 GB (HD-18)	akcesoria	2 635.09 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 512 GB (HD-19)	akcesoria	4 108.03 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 64 GB (HD-17)	akcesoria	1 530.76 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-3110)	akcesoria	807.19 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	ARM Cortex-A9 ARM Cortex-M3
szybkość procesora	1200 MHz (ARM Cortex-A9) 100 MHz (ARM Cortex-M3)
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.9 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 200 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	JBIG MMR MR MH
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A JPEG XPS Open XPS PDF (szyfrowany, kompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany tranfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 55 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, Scan-once-copy-many, electronic sort (collate), kopiowanie dowodów osobistych, kopia 2w1/4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2700 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 216 mm min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (5c/XL) KPDL3 (zgodny z PostScript 3) PDF (druk bezpośredni) XPS (druk bezpośredni) AES TIFF/JPEG (druk bezpośredni) Open XPS IBM Proprinter X24E Epson LQ-850
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6/KPDL 3) 8 czcionek (Windows) 1 czcionka bitmap 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 24.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 36 kg
szerokość produktu	480 mm
głębokość produktu	495 mm
wysokość produktu	590 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 711 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
Mac OS	MAC OS wersja minimum 10.8
UNIX	Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M3655idn, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 6000 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	7-calowy, pełno kolorowy, powiadamianie dźwiękowe, regulacja nachylenia 10°-20°
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcjonalny dysk SSD)
drukowanie znaków wodnych	tak (do skonfigurowania w sterowniku)

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------