



Kyocera-Mita - ECOSYS M4132idn (M4132idn)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

10 499.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-6115 (black)	tonery	488.74 zł
--------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - faks (1503S43NL0)	akcesoria	2 200.72 zł
Kyocera-Mita - finisz, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-470)	akcesoria	4 959.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-Fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru 2x 500 arkuszy (PF-471)	akcesoria	3 980.00 zł
Kyocera-Mita - podstawa z kasetą na papier na 500 arkuszy (PF-470)	akcesoria	3 265.65 zł
Kyocera-Mita - drewniana podstawa podwyższająca (CB-471)	akcesoria	760.14 zł
Kyocera-Mita - metalowa podstawa podwyższająca (CB-473)	akcesoria	760.14 zł
Kyocera-Mita - drewniana szafka pod drukarkę (CB-470)	akcesoria	1 099.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa pod drukarkę (CB-472)	akcesoria	1 289.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB (+ 128GB SSD)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
typ procesora	ARM Cortex-A9
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min (do 17 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.2 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4
pamięć faksu	do 200 stron A4
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A JPEG Open XPS PDF (szyfrowany, kompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skanowanie kolorowe, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, skanowanie do wielu miejsc (e-mail, faks, folder SMB/FTP, wydruk) jednocześnie, pomijanie pustych stron

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 32 kopii/min (A4, do 17 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, zachowanie zadania, wydruk priorytetowy, program, kopiowanie dzielone, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety (wymagane PF-470 lub PF471), ustawienie zaciemnienia, ochrona przed przebijaniem obrazu, kopiowanie dokumentu tożsamości, pomijanie pustych stron

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy (250 arkuszy wydrukiem do dołu (taca główna) + 50 arkuszy (standardowy separator prac))
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty

obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B5 B6 Ledger Letter Legal Folio koperty
------------------------------	---

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (5e/XL) KPDL3 (zgodny z PostScript 3) PDF (druk bezpośredni) XPS (druk bezpośredni) Open XPS
czcionki i znaki	101 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista) 1 czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 52 kg
waga w opakowaniu	ok. 52 kg
szerokość produktu	590 mm
głębokość produktu	590 mm
wysokość produktu	688 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 490 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa
UNIX	UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M4132idn,
kasetą startową z tonerem o wydajności do 3000 stron

Inne

panel sterowania	177,8 mm (7 cali), kolorowy ekran dotykowy, głośnik do powiadomienia o zadaniach
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcjonalny dysk SSD)
drukowanie znaków wodnych	tak (do skonfigurowania w sterowniku)

Gwarancja

on site **24 miesiące** - naprawa u klienta