



Kyocera-Mita - ECOSYS M6530cdn (M6530cdn)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5140K (black)	tonery	468.40 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5140Y (yellow)	tonery	512.59 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5140M (magenta)	tonery	546.23 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5140C (cyan)	tonery	553.46 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik TK-5140C (cyan) BP	tonery	312.01 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5140M (magenta) BP	tonery	312.01 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5140Y (yellow) BP	tonery	312.01 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5140BK (black) BP	tonery	318.66 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - szyfrowanie danych na dysku (870LSHW003)	akcesoria	1 729.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	38.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
typ procesora	Power PC 465S
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 48.7 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi (600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi)
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi (600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do

	drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
kompresja	JBIG MMR MR MH
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A PDF (wysoko skompresowany) JPEG XPS
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan-do-email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB Host, skan-do-skrzynki, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD, Zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, wielowątkowe wysyłanie (e-mail,SMB/FTP folder,druk)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Tryb automatycznego koloru, sanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, kopiowanie dowodów osobistych, rezerwacja zadania, druk priorytetowy, programy, auto dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości obrazu

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (Dwustronny podajnik dokumentów)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 75 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1925 arkuszy

pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal B6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDŁ 3 (kompatybilny z PostScript 3) PDF (1.7 - bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 skalowalne czcionki PCL/PostScript 8 czcionek dla Windows Vista 1 czcionka bitmap 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) Obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT) 2x USB Host (2.0) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (KYOCERA Mobile Print app dla iOS oraz Android, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 34.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 40 kg
szerokość produktu	475 mm
głębokość produktu	558 mm
wysokość produktu	616 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 510 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje systemu Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne M6530Cdn, tonery startowe o wydajnościach: czarny do 3500 stron, kolorowy do 2500 stron

Inne

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie (opcja)
znak wodny	nie

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta