



Kyocera-Mita - ECOSYS M6630cidn (M6630cidn)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5270K (black)	tonery	504.12 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5270C (cyan)	tonery	695.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5270M (magenta)	tonery	695.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5270Y (yellow)	tonery	695.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-Fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy (PF-5100)	akcesoria	1 179.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	41.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB (+ SSD 128GB)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
typ procesora	ARM Cortex-A9 ARM Cortex-M3
szybkość procesora	1200 MHz (ARM Cortex-A9) 100 MHz (ARM Cortex-M3)
poziom hałasu	max 49.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min

szybkość drukowania dwustronnego	do 15 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.5 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	JBIG MMR MR MH
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 200 lokacji
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A JPEG XPS Open XPS PDF (szyfrowany, kompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skanowanie kolorowe, wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kaset, pomijanie pustych stron

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 75 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1925 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (5c/XL) KPDL3 (zgodny z PostScript 3) PDF (druk bezpośredni) XPS (druk bezpośredni)
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 93 czcionki KPDL 3 8 czcionek Windows Vista 1 czcionka bitmap 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (aplikacje KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 35.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 35.4 kg
szerokość produktu	475 mm
głębokość produktu	558 mm
wysokość produktu	616 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 496 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
Mac OS	Mac OS X wersja minimum 10.8
UNIX	Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M6630cidn, czarny toner startowy o wydajności do 3500 stron, kolorowy toner startowy o wydajności do 2500 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	177,8 mm (7 inch) pełno kolorowy, powiadamianie dźwiękowe, regulacja nachylenia 10°-20°
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie (opcjonalny dysk SSD)
znak wodny	tak (do skonfigurowania w sterowniku)

Gwarancja

on site	24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--