



Kyocera-Mita - ECOSYS MA2100cfx (MA2100cfx)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

3 120.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5430K (black)	tonery	273.81 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5430C (cyan)	tonery	353.03 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5430M (magenta)	tonery	353.03 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5430Y (yellow)	tonery	353.03 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5440K (black)	tonery	355.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5440C (cyan)	tonery	529.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5440M (magenta)	tonery	529.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5440Y (yellow)	tonery	529.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (1703MT0KL0)	akcesoria	449.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć 1024MB MM3-1GB (870LM00101)	akcesoria	430.50 zł
Kyocera-Mita - pamięć 512MB, MM3-512MB (870LM00100)	akcesoria	220.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 250 arkuszy A4-A5 (PF-5110)	akcesoria	820.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-510)	akcesoria	829.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	78.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	78.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
typ procesora	Cortex-A9
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałas	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi (przy zmniejszonej prędkości druku, technologia multibit dla drukowania w jakości równoważnej 9600 x 600 dpi (druk), 600 x 600 dpi)
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi (przy zmniejszonej prędkości druku, technologia multibit dla drukowania w jakości równoważnej 9600 x 600 dpi (druk), 600 x 600 dpi)

szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4
pamięć faksu	do 100 stron A4
kompresja	BIG MMR MR MH
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany) JPEG XPS
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan do e-mail (SMTP), do FTP (FTP over SSL), do SMB, do USB Host, TWAIN (USB. network), WSD (WIA) (USB. network)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 21 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Auto Colour Mode, skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, skan dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy

możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL) PostScript 3 (KPDŁ 3) PDF (1.7 - bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpśrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6/KPDŁ 3) 8 czcionek dla Windows 1 czcionka bitmapowa 45 jednowymiarowych kodów (e.g. EAN8, EAN13, EAN128)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) USB Host USB (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Gniazdo kart SD (+ SDHC) NFC
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Kyocera Mobile Print)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	565 mm
głębokość opakowania	590 mm
wysokość opakowania	625 mm
waga produktu (netto)	ok. 26 kg
waga w opakowaniu	ok. 26 kg
szerokość produktu	417 mm
głębokość produktu	429 mm
wysokość produktu	495 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 345 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS MA2100cfx
----------	--

Inne

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------