



Kyocera-Mita - ECOSYS MA4500ifx (MA4500ifx)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

9 799.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3300 (black)	tonery	0.00 zł
--------------------------------------	--------	---------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 256 GB (HD-18)	akcesoria	2 635.09 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 512 GB (HD-19)	akcesoria	4 108.03 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 64 GB (HD-17)	akcesoria	1 530.76 zł
Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007)	akcesoria	1 715.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4 GHz (IB-38)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4/5 GHz (IB-37)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - moduł TPM (UG-50)	akcesoria	0.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć dodatkowa (DDR3-144pin)	akcesoria	665.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-3110)	akcesoria	807.19 zł
Kyocera-Mita - podstawa na kółkach, CA-3100 (1903T50UN0)	akcesoria	1 019.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana ze schowkiem (CB-360W-B)	akcesoria	779.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana ze schowkiem (CB-365W-B)	akcesoria	779.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność tonera startowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 14500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	3584 MB (+ 512GB SSD)
pojemność dysku twardego	0 GB
typ procesora	ARM Cortex-A53 Dual core
szybkość procesora	1400 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.3 sekund
czas nagrzewania	do 23 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4

kompresja	JBIG MMR MR MH
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG XPS Open XPS PDF PDF/A PDF/A1a/b PDF/A-2a/b/u PDF (szyfrowany, kompresowany)
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD, Chrome OS (skanowanie), AirPrint, Mopria, skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 45 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron, pomijanie linii, automatyczne przycinanie DP

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	75 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2675 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm (baner do 915 mm) max 356 mm (baner do 915 mm)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (5c/XL) KPDL3 (zgodny z PostScript 3) PDF (druk bezpośredni) XPS (druk bezpośredni) Open XPS URF PWG Raster PCLm Line Printer IBM Proprinter Epson LQ-850 wsparcie AES TIFF/JPEG
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6, KPDL3) 4 czcionki (Calibri) 4 czcionki (Cambria) 1 czcionka bitmap 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	607 mm
głębokość opakowania	570 mm
wysokość opakowania	695 mm
waga produktu (netto)	ok. 23 kg
waga w opakowaniu	ok. 30 kg
szerokość produktu	475 mm
głębokość produktu	476 mm
wysokość produktu	575 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 563.8 W

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa
UNIX	Linux
inne	Chrome OS

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS MA4500ifx, toner startowy na ok. 6 000 stron A4, pojemnik na zużyty toner, instrukcja, instrukcja bezpieczeństwa, arkusz panelu sterowania, przewód zasilający
-----------------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy, 7-calowy (177,8 mm), głośnik powiadomień, regulacja nachylenia
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcjonalny dysk SSD)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie