



## Kyocera-Mita - ECOSYS P2035dn

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-160 (black) ..... tonery 335.00 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik TK160 (black) BP ..... tonery 249.36 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-130) ..... akcesoria 791.78 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Power PC 405F5
szybkość procesora	360 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	512 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm

	max 215.9 mm min 70 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal Oficio 2

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 PCL 5e KPDL 3 Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 Diablo 630
czcionki i znaki	80 czcionek konturowych dostępnych w wszystkich emulacjach, 1 czcionka bitmapowa, 45 rodzajów z jedno wymiarowych barkowdów plus dodatkowo dwu-wymiarowy barkod PDF-417

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 KUIO interface slot Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	393 mm
wysokość produktu	250 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 535 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Mac OS	MAC OS X 10.5 lub nowszy
UNIX	Linux, Unix

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------