



Kyocera-Mita - ECOSYS P2135d

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-170 (black)	tonery	575.00 zł
-------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK-170 (black) LAM	tonery	51.20 zł
Black Point - toner zamiennik TK170 (black) BP	tonery	280.46 zł
Black Point - toner zamiennik TK-170 (black) BP OH! GREEN	tonery	297.05 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (PS-1109)	akcesoria	658.30 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless (PS-159)	akcesoria	1 752.75 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-130)	akcesoria	791.78 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	PowerPC 405F5
szybkość procesora	360 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 53.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 148 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal Folio Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 PCL 5e PCL XL PjL KPDŁ 3 Line Printer IBM Proprinter X24E EPSON LQ-850 Diablo 630
czcionki i znaki	80 czcionek dostępnych w wszystkich emulacjach, 1 bitmapowa czcionka, 45 rodzajów jednowymiarowych barkodów i dodatkowo dwu wymiarowy barkod PDF-417

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	393 mm
wysokość produktu	250 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 535 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003/2008/2012
Mac OS	Mac OS X 10.5 lub nowszy
UNIX	Linux

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------