



# Kyocera-Mita - ECOSYS P2235DW (P2235DW)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

**1 970.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1150 (black)	tonery	343.29 zł
--------------------------------------	--------	-----------

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-1150 (black) PRI	tonery	98.09 zł
Lambda - toner zamiennik TK1150 (black) LAM	tonery	143.54 zł
Black Point - toner zamiennik TK-1150 (black) BP OH! GREEN	tonery	245.39 zł
Black Point - toner zamiennik TK1150 (black) BP	tonery	272.16 zł

## AKCESORIA

Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 250 arkuszy (PF-1100)	akcesoria	899.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-1100)	akcesoria	779.00 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 47.9 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.8 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm Prawy: 4.2 mm

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2

podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal B6 koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL6 (PCL5c/PCL-XL) PostScript 3 (KPDŁ 3) XPS (bezpośrednie drukowanie) PDF (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki konturowe (PCL) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed 2.0) Ethernet (10/100/1000BaseT) Wireless USB Host (dedykowany do czytnika kart lub do celów serwisowych) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.3 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	393 mm
wysokość produktu	272 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 620 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	<b>Wszystkie aktualne wersje Windows</b>
<b>Mac OS</b>	<b>MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux Unix</b>

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka monochromatyczna P2235DW, toner startowy o wydajności do 1000 stron.</b>
-----------------	--

## **Gwarancja**

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------