



Kyocera-Mita - ECOSYS P3050dn (P3050DN)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3160 (black)	tonery	428.51 zł
Kyocera-Mita - toner TK-3170 (black)	tonery	510.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-3160 (black) PRI	tonery	108.86 zł
Lambda - toner zamiennik TK3160 (black) LAM	tonery	154.60 zł
Printé - toner zamiennik TK-3170 (black) PRI	tonery	182.66 zł
Lambda - toner zamiennik TK3170 (black) LAM	tonery	192.86 zł
Black Point - toner zamiennik TK3170 (black) BP	tonery	357.41 zł
Black Point - toner zamiennik TK3160 (black) BP	tonery	379.37 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć 2GB (MDDR3-2GB)	akcesoria	959.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci 1024MB (MD3-1024)	akcesoria	562.73 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2000 arkuszy (PF-3100)	akcesoria	7 629.00 zł
Kyocera-Mita - podkładka na papier (PT-320)	akcesoria	329.00 zł
Kyocera-Mita - baza, podstawa (PB-325)	akcesoria	2 339.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-360W)	akcesoria	779.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2560 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.2 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund

automatyczny druk dwustronny tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2600 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL6 (PCL5c/PCL-XL) PostScript 3 (KPDŁ 3) XPS (bezpośrednie drukowanie) PDF (bezpośrednie drukowanie) IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 (z automatycznym wykrywaniem emulacji)
czcionki i znaki	93 czcionki konturowe (PCL) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000BaseT) 2x USB Host Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 15.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.5 kg
szerokość produktu	396 mm
głębokość produktu	421 mm
wysokość produktu	342 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 636 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne wersje Windows
Mac OS	MAC OS X wersja 10,8 lub wyższa
UNIX	Linux Unix

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna P3050DN, toner startowy o wydajności do 8000 stron.
----------	---

Inne

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
------------------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------