



## Kyocera-Mita - ECOSYS P3145DN (P3145DN)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3160 (black)	tonery	428.51 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-3160 (black) PRI	tonery	108.86 zł
--	--------	-----------

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć 2GB (MDDR3-2GB)	akcesoria	959.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci 1024MB (MD3-1024)	akcesoria	562.73 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2000 arkuszy (PF-3100)	akcesoria	7 629.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-3110)	akcesoria	807.19 zł
Kyocera-Mita - baza, podstawa (PB-325)	akcesoria	2 339.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	ARM Cortex-A9 (Dual core)
szybkość procesora	1200 MHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2560 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53.7 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.3 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m <sup>2</sup>
---------------------------------------	-------------------------

<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>220 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>6</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>600</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>2600</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>5</b> szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>70</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>148</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PRESCRIBE</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 6 (5c/XL)</b> <b>PostScript 3 (KPDŁ 3)</b> <b>XPS</b> (bezpośrednie drukowanie) <b>PDF</b> (bezpośrednie drukowanie) <b>TIFF</b> (bezpośrednie drukowanie) <b>JPEG</b> (bezpośrednie drukowanie) <b>Open XPS</b> <b>IBM Proprinter X24E</b> <b>Epson LQ850</b> (z automatycznym przełączaniem emulacji)
<b>czcionki i znaki</b>	<b>93 czcionki (PCL6/KPDŁ 3)</b> <b>8 czcionek dla Windows</b> <b>1 czcionka bitmapowa</b> <b>45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10/100/1000BaseT) <b>2x USB Host</b> <b>Gniazdo kart SD</b> (+ SDHC)
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Kyocera Mobile Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>15</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>19</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>388</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>410</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>308</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 594 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Wszystkie aktualne wersje Windows
Mac OS	MAC OS X wersja 10,9 lub wyższa
UNIX	Linux Unix

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka monochromatyczna P3145DN, toner startowy o wydajności do 6000 stron.
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD/LED z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
------------------	--

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------