



## Kyocera-Mita - ECOSYS P3155DN (P3155DN)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3160 (black)	tonery	428.51 zł
Kyocera-Mita - toner TK-3190 (black)	tonery	491.51 zł
Kyocera-Mita - toner TK-3170 (black)	tonery	510.00 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-3160 (black) PRI	tonery	108.86 zł
Printé - toner zamiennik TK-3170 (black) PRI	tonery	182.66 zł
Printé - toner zamiennik TK-3190 (black) PRI	tonery	194.40 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć 2GB (MDDR3-2GB)	akcesoria	959.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci 1024MB (MD3-1024)	akcesoria	562.73 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2000 arkuszy (PF-3100)	akcesoria	7 629.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-3110)	akcesoria	807.19 zł
Kyocera-Mita - podkładka na papier (PT-320)	akcesoria	329.00 zł
Kyocera-Mita - baza, podstawa (PB-325)	akcesoria	2 339.00 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>tylko mono - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>ARM Cortex-A9 (Dual core)</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1200 MHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 250000 stron</b>
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	<b>do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>2560 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 55.8 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 55 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	<b>do 4.5 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 25 sekund</b>

automatyczny druk dwustronny tak

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2600 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (5c/XL) PostScript 3 (KPDŁ 3) XPS (bezpośrednie drukowanie) PDF (bezpośrednie drukowanie) TIFF (bezpośrednie drukowanie) JPEG (bezpośrednie drukowanie) Open XPS IBM Proprinter X24E Epson LQ850 (z automatycznym przełączaniem emulacji)
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6/KPDŁ 3) 8 czcionek dla Windows 1 czcionka bitmapowa 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000BaseT) 2x USB Host Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	490 mm
głębokość opakowania	545 mm

wysokość opakowania	425 mm
waga produktu (netto)	ok. 16 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	388 mm
głębokość produktu	410 mm
wysokość produktu	343 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 675 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Wszystkie aktualne wersje Windows
Mac OS	MAC OS X wersja 10,9 lub wyższa
UNIX	Linux Unix

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka monochromatyczna P3155DN, toner startowy o wydajności do 10000 stron.
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD/LED z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
------------------	--

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------