



Kyocera-Mita - ECOSYS P4040dn (P4040dn)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-7300 (black)	tonery	510.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - taca odbiorcza na 250 arkuszy (PT-4100)	akcesoria	279.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy (PF-4100)	akcesoria	1 759.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	Power PC 465
szybkość procesora	750 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min (do 22 stron A3/min)
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2600 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 450 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 B4 A4R A4 A5 A6R B5 Letter Legal Ledger koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL3 (zgodna z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850
czcionki i znaki	93 czcionki PCL/PostScript 8 czcionek dla Windows Vista 1 czcionka bitmapowa 45 kodów kreskowych (m.in. EAN 8, EAN 13, EAN 128) Dwuwymiarowe kody PDF-417

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT) 2x USB Host (2.0) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20 kg
waga w opakowaniu	ok. 22 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	410 mm
wysokość produktu	320 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 586 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows

Mac OS Mac OS X 10.5 lub nowszy

UNIX Linux

Unix:

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka monochromatyczna ECOSYS P4040dn, kasetka startowa z tonerem o wydajności do 7500 stron

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie