



Kyocera-Mita - ECOSYS P4060dn (1102RS3NL0)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

31 000.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - pojemnik na zużyty toner (WT-8500)	pojemniki na zużyty tusz/toner	56.99 zł
Kyocera-Mita - toner TK-6330 (black)	tonery	485.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kaset PF-7100/PF-7120 (KPC-12)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kasety PF-7110 (KPC-13)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730)	akcesoria	4 729.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-770/791 (PH-7C)	akcesoria	3 509.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna (NK-7100)	akcesoria	339.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy, A5-A3 (PF-7100)	akcesoria	3 870.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120),	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - prowadnica papieru banerowego do tacy bocznej (1203RP0UN0)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac (JS-7100)	akcesoria	909.00 zł
Kyocera-Mita - stabilizator do CB7100W, ST-7100 (870LD00120)	akcesoria	99.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-7100W)	akcesoria	849.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-7110M)	akcesoria	890.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączy AK-7100 (1703RG0UN0)	akcesoria	499.00 zł
Kyocera-Mita - zszywki DF-7110 (SH-12)	akcesoria	519.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	SRA3
typ procesora	Freescall QorIQ T1042 (Dual Core)
szybkość procesora	1200 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 32000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	8192 MB (SSD, + opcjonalny dysk HDD - 320GB)
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałas	max 55.8 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
--------------------------	---------------

szybkość drukowania mono	do 60 stron A4/min (do 30 stron A3/min)
czas do wydruku pierwszej strony	do 3.8 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 300 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7150 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 30 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	SRA3 A3 A3R A4 A4R A5R A6 A6R B4 B5R B6 B6R Letter Legal Ledger Folio Executive Statement 16K koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL3 (zgodny z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Open XPS
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6/KPDL 3) 8 czcionek dla Windows 1 czcionka bitmapowa 45 jednowymiarowych kodów Dwuwymiarowe kody PDF-417

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	4x USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)

	USB Host (2.0)
	Gniazdo kart SD
	NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
	Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, MyPanel oraz KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 77.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 77.2 kg
szerokość produktu	602 mm
głębokość produktu	665 mm
wysokość produktu	790 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 820 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X 10.9 lub nowszy
UNIX	Linux Unix

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P4060dn, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 16000 stron
-----------------	--

Inne

panel sterowania	22,8 cm (9 cali) kolorowy, obracanie 15–90°
-------------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------